



ВОР220132
Духовой шкаф серии 200
 Окраска стекла, цвет Gaggenau
 серебристый
Ширина 60 см
Дверь навешивается справа

Установка вровень с мебельным
 фронтом
 Система пиролитической
 самоочистки
 9 режимов нагрева,
 функция выпечки на камне
 Сенсорный TFT – дисплей
 Панель управления интегрирована
 в дверцу
 Электронный контроль
 температуры в диапазоне от 50 С°
 до 300 С°
 Полезный объем 76 л

Режимы нагрева
 Горячий воздух
 Горячий воздух Эко
 Верхний/нижний жар
 Верхний жар
 Нижний жар
 Горячий воздух + нижний жар
 Гриль большой площади + конвекция
 Гриль большой площади
 Выпечка на камне

Управление
 Управление с помощью поворотных
 переключателей и сенсорного
 TFT – дисплея.
 Текстовый дисплей
 Возможность сохранения рецептов
 пользователя.
 Кнопка для вызова информации с
 указаниями по обслуживанию.
 Дверь открывается в сторону,
 угол открытия до 110 °.

Особенности
 Розетка для установки
 нагревательного элемента.
 Индикатор фактической температуры
 Быстрый разогрев
 Функции таймера: таймер
 приготовления, таймер
 выключения, краткосрочный и
 долгосрочный таймер.
 Галогенное освещение 60 Вт сверху
 4-уровневые эмалированные
 направляющие для противней,
 пригодные для пиролитической
 очистки.
 Для подключения к Home Connect,
 необходимо соединить прибор
 с роутером при помощи LAN-кабеля
 (рекомендуется) или через WiFi.
 Доступность функций Home Connect
 зависит от доступности приложения
 в Вашей стране. Приложение Home
 Connect доступно не во всех странах.
 Более подробная информация на
 сайте www.home-connect.com.

Безопасность
 Дверь духовки с теплоизоляцией
 и панорамным окном из прочного
 четырехслойного стекла.
 Защита от детей.
 Защита на время отпуска
 Охлаждение корпуса прибора с
 термозащитой

Очистка
 Пиролитическая самоочистка
 Эмаль Gaggenau
 Каталитический фильтр очистки
 воздуха.

Рекомендации по монтажу
 Дверь на другую сторону не
 перенавешивается
 Дверь на другую сторону
 не перевешивается.
 Фасад прибора выступает
 на 21 мм от уровня мебели.
 Внешний край дверной ручки

Основные характеристики
Цвет фронтальной панели
 серебристый
Встраиваемый/ свободностоящий
 Встроенный
Встроенная система очистки
 Пиролитический
Размеры ниши для встраивания (мм)
 590-590 x 560-560 x 550
Размеры прибора (мм)
 595 x 590 x 547
Размеры прибора в упаковке (мм)
 (ВxШxГ)
 780 x 760 x 680
Материал панели управления
 без панели
Материал двери
 стекло
Вес нетто (кг)
 55,004
Полезный объем (л)
 76
Виды нагрева
 Верхний жар, Горячий воздух,
 Горячий воздух Эко, Горячий воздух
 и 1/1 нижний жар, Гриль большой
 площади, Гриль с конвекцией,
 Камень для выпечки, Конвекция,
 Нижний жар
Материал 1 духового шкафа
 Покрытие эмалью
Температурный контроль
 электронный
Количество
 1
Сертификат соответствия
 CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см)
EAN-код
 4242006279882

Параметры потребления и подключения
Количество духовок (2010/30/ЕС)
 1
Класс энергоэффективности
 А
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
 1,25
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
 0,83
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
 0,83
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС)
 95,4
Мощность подключения (Вт)
 3700
Предохранители (А)
 16
Напряжение (В)
 220-240
Частота (Гц)
 50
Тип штепсельной вилки
 отсутствует, фиксированное
Изготовлено 2019-07-11
Страница 1

Между прибором и фасадами
 соседних шкафов необходимо
 предусмотреть зазор мин. 5 мм.
 Необходимо также учитывать выступ
 ручки
 при планировке рядом с фасадами
 соседних шкафов.
 При установке в углу необходимо
 обеспечить угол открытия дверцы
 минимум на 110 °.
 Установка под варочной панелью:
 Расстояние между нижней частью
 варочной панели
 и верхним краем духового шкафа
 должно быть мин. 15 мм.
 Для обеспечения глубины
 встраивания в 550 мм
 необходимо уложить сетевой
 кабель в области скошенного
 угла корпуса справа внизу.
 Розетка для подключения прибора
 должна располагаться за пределами
 ниши для встраивания
 Разъем для подключения LAN-кабеля
 расположен сзади прибора в правом
 верхнем углу.

Подключение
 Класс энергоэффективности А.
 Общая мощность подключения: 3,7
 kW
 Без электрического кабеля.
 Потребляемая мощность в режиме
 ожидания/включенного дисплея 0.7
 Вт.
 Потребляемая мощность в режиме
 ожидания/выключенного дисплея
 0.5 Вт.
 Потребляемая мощность в режиме
 ожидания/сети 1.2 Вт.
 Время автоматического режима
 ожидания / включенного дисплея 20
 мин.
 Время автоматического режима
 ожидания / выключенного дисплея
 20 мин.
 Время автоматического режима
 ожидания / в сети 20 мин.
 Запланируйте подключение
 LAN-кабеля.

Варианты цветового исполнения
ВОР220132
 Окраска стекла, цвет Gaggenau
 серебристый
Ширина 60 см
ВОР220102
 Окраска стекла, цвет Gaggenau
 антрацит
Ширина 60 см
ВОР220112
 Окраска стекла, цвет Gaggenau
 металлик
Ширина 60 см

Принадлежности
 1 x Эмалированный противень.
 1 x Стеклоочиститель.

Специальные принадлежности
ВА016105
 Телескопические направляющие для
 противней
ВА026115
 Противень эмалированный
ВА036105
 Решетка хромированная
ВА056115
 Нагревательный элемент для камня
 для выпечки и жаровни
ВА056133
 Камень для выпечки.
ВА226105
 Противень эмалированный
VS020002
 Лопатка для пиццы, 2 шт.
GN340230
 Жаровня из литого алюминия.

ВОР220132
Духовой шкаф серии 200
Окраска стекла, цвет Gaggenau
серебристый
Ширина 60 см
Дверь навешивается справа
Изготовлено 2019-07-11
Страница 2

